

## Farbband Harz-Qualität für Flathead-Drucker

**GARREIS®**  
PRODUKTAUSSTATTUNG



### ■ GET.strong

Unsere hochwertige Spezial-Qualität zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Hitze (300°C), Dampf und verschiedene Chemikalien einschließlich Benzin, Öl, Alkohol, und Schwefelsäure aus. GET.strong eignet sich vor allem für Etiketten aus Kunststoff wie PE, PP, PVC und PET. Unser Farbband ist mit einer Vielzahl von Etiketten-Materialien UL- und CSA-gelistet. Der Einsatzbereich reicht vom Typenschild bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen im Automotive-Bereich. Die relativ niedrige Drucktemperatur und die exzellente Rückseiten-Beschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Druckkopfes.

### ■ Materialeigenschaften

Typ der Farbschicht:	Harz
Trägermaterial:	Polyesterfilm 4,5 µ
Farbe:	schwarz

### ■ Druckeigenschaften

Druckgeschwindigkeit:	bis 150 mm/s
Druckschwärze:	> 1,00 (MacBeth-Skala)
Temperaturbeständigkeit:	bis ca. 300 °C
Beständigkeit gegen Abrieb:	ANSI mehr als A
Lösemittelbeständigkeit:	ANSI mehr als A

### ■ Zertifikate

UL- und CSA-gelistet  
ISEGA Lebensmittel-Unbedenklichkeit

GARREIS Produktausstattung  
GmbH & Co. KG  
Marienthaler Straße 2  
D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 93 72-100  
Fax: +49 (0) 67 22 / 93 72-199  
e-Mail: pa@garreis.de  
Internet: www.garreis-etiketten.de

**DRUCK FLEXIBEL GESTALTEN**