

Technisches Datenblatt **GET.PG**

Die **GET.PG** ist eine hervorragende, sehr vielseitige matte Pigmentfolie. Sie eignet sich sehr gut für feine Details und größere Flächen und damit für den graphischen Bereich. Angewendet wird die Heißprägefolie vor allem für Etiketten, Verpackungsmittel und im graphischen Bereich.



Farben

Die Heißprägefolie ist in Schwarz und in einer begrenzten Auswahl an Farben verfügbar.



Einsatztemperatur

Zum prägen benötigt die Folie eine Temperatur von 85 °C–150 °C. Die Höchsttemperatur beträgt 170 °C.



Anwendungsbereiche

Haftetiketten, beschichtete und unbeschichtete Papiere und Pappen.



Beständigkeit*

Die Folie ist beständig gegen Feuchtigkeit, Alkohol sowie die Migration von Weichmachern.



Qualitäts- und Umweltrichtlinien/-normen

Die Folie ist als nicht schadstoffhaltig/unbedenklich eingestuft und entspricht der CONEG (Umweltschutzverordnung), EN71.3 (Spielzeug, Lebensmittelverpackung, etc.), BS5665 Part 111 1995 (Sicherheitsstandards), RoHS – 2002/95/EC (elektrische Komponenten), EU-Richtlinie für Verpackung und Verpackungsmüll 94/62/EC, UK Packaging (Essential Requirements) Regulation 1998.



Lager- und Einsatzbedingungen

Vor direkter Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen, Kondensation und Druck schützen. Bei optimalen Lagerbedingungen (ca. 5–25 °C und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 30–60 %) beträgt die maximale Lagerzeit 12 Monate.

*Angaben nach Herstellerprüfmethoden

Stand GARREIS-Datenblatt: 01/2026.

Alle Informationen auf diesem Datenblatt sind die aktuellsten, die zur Zeit zur Verfügung stehen. Die Werte können leicht abweichen, wenn unter anderen Bedingungen getestet wird. Die Ergebnisse sollten jedoch nur als allgemeiner Leitfaden für die Materialeigenschaften dienen und stellen keine Garantie dar. Änderungen sind vorbehalten.