

Technisches Datenblatt **GET.TB-2**

Diese Standard-Codierfolie aus Polyesterfilm mit matter Pigmentfarbe eignet sich zum Auszeichnen von fast allen heute eingesetzten Verpackungsmaterialien. Sie ist mit Metallstempeln auf handelsüblichen Codiergeräten verarbeitbar und zeichnet sich durch eine gute Haftung, hohe Deckkraft sowie eine besonders randscharfe Ausprägung aus. Typische Anwendungsgebiete sind die Codierung von Preisen, Gewichten, Verfallsdaten etc.



Farben

Die Heißprägefolie ist in Schwarz, Weiß, Grün, Rot und Blau verfügbar.



Einsatztemperatur

Die Folie benötigt eine Temperatur von 110 °C– 130 °C. Bitte beachten Sie, dass dies die notwendige Temperatur am Prägekopf ist.



Anwendungsbereiche

Verpackungsfolien aus z. B. Cellophan, PET, PVC und Papier.



Beständigkeit

Die Folie zeichnet sich durch eine gute Kratz- und Knitterfestigkeit aus.



Qualitäts- und Umweltrichtlinien/-normen

Entspricht der ISEGA, der EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EG, CONEG und der REACH – die Folie ist unter der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH VO) als Erzeugnis einzustufen und somit nicht registrierungspflichtig.



Lager- und Einsatzbedingungen

Vor direkter Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen, Kondensation und Druck schützen. Bei optimalen Lagerbedingungen (ca. 10–35 °C und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 40–60 %) beträgt die maximale Lagerzeit 12 Monate.



Entsorgung

Diese Folie kann als normaler Industrieabfall unter Berücksichtigung der allgemeingültigen örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Basierend auf Herstellerdatenblatt, letzte Revision 08/2011. Stand GARREIS-Datenblatt: 01/2026.

Alle Informationen auf diesem Datenblatt sind die aktuellsten, die zur Zeit zur Verfügung stehen. Die Werte können leicht abweichen, wenn unter anderen Bedingungen getestet wird. Die Ergebnisse sollten jedoch nur als allgemeiner Leitfaden für die Materialeigenschaften dienen und stellen keine Garantie dar. Änderungen sind vorbehalten.