

Typenschild weiß matt UL gelistet



■ GET.pet wh matt GF81

Die weiß-matte Polyesterfolie wurde speziell für die Etikettierung von elektronischen und technischen Produkten entwickelt. Charakteristische Anwendungen sind Typenschilder mit Barcode. Das Material zeigt eine hohe Beständigkeit sowohl gegen Löse- und Reinigungsmittel als auch gegen Hitze. Die spezielle Oberflächenbeschichtung sorgt für eine perfekte Bedruckbarkeit bei hervorragender Farbverankerung. Dank der matten Oberfläche kann der Barcode reflexionsfrei gelesen werden.

GET.pet wh matt GF81 ist UL & CSA gelistet (MH 60639 und MH 60640).

■ Obermaterial

Weißer Polyesterfolie mit seidenmattem Topcoat

Dicke: 50 µm (±10%) (ISO 534)
Basisgewicht: 55 g/m² (±10%) (ISO 536)

■ Klebstoff

Permanent haftender Acrylatklebstoff mit guter Haftung auf polaren und apolaren Oberflächen. Metalle, Lacke und Kunststoffe (Polycarbonat, Polypropylen und ABS) sind gleichermaßen optimal zu bekleben. Die Beständigkeit gegen Lösemittel sowie der Einsatz auf runden und gebogenen Substraten machen den Klebstoff zu einem echten Allrounder.

Klebstofftyp: Acrylatklebstoff
Auftragsgewicht: 27 g/m² (±10%) (FTM 12)

■ Trägermaterial

Ein weißes, transparentes Pergamin-Papier mit einseitiger Silikonisierung und guter Eignung für Spendensysteme mit Fotozellensteuerung.

Basisgewicht: 64 g/m² (±10%) (ISO 536)
Dicke: 57 µm (±10%) (ISO 534)
Transparenz: 50% (DIN 53147)





■ Leistungseigenschaften

Anfangshaftung:	15 N/25mm	(FTM9)
Klebekraft 90°:	9 N/25mm	(FTM2 / Rostfreier Stahl 24 Stunden)
Anwendungstemperatur:	- 40°C bis 150°C	
Gesamtdicke:	134 µm (±10%)	

■ Bedruckbarkeit

Speziell im Thermotransferverfahren mit Flat-Head und Near-Edge Druckern werden hervorragende Druckergebnisse erzielt. Mit der ARMOR®-Qualität AXR7+ ist das Produkt UL & CSA gelistet. Das Material kann aber auch in allen anderen konventionellen Verfahren wie UV-Buchdruck, Siebdruck und Flexodruck bedruckt werden.

■ Lagerung

Maximal 12 Monate bei 20 - 25°C und 40 bis 50% relativer Luftfeuchte

■ Hinweis

Alle Angaben informieren über das Produkt. Sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen behalten wir uns vor.

Stand: 29.10.2019

